

## RMC100のスペック(2024年5月19日)

製品名	RMC100	
カラー	White	
サイズ	93.0 (W) × 98.4(D) × 25.0 (H) mm (本体のみ・ゴム足・突起部を除く)	
入力電圧(AC)	132V (最大) 90V(最小)	
定格周波数	63Hz (最大) 47Hz(最小)	
消費電力	10W (最大)	
動作環境(温度条件)	0~40 °C	
動作環境(湿度条件)	20 ~ 80% RH (結露なきこと)	
動作環境(保存温度条件)	- 10~50 °C (90% RH以下)	
重量	本体:約138g(付属品含まず)	
通信	FDD-LTE	2100MHz(Band1)/ 1800MHz (Band3)/ 900MHz(Band8)/800MHz(Band18) / 800MHz(Band19) /850MHz(Band26) / 700MHz(Band28)/
	TD-LTE	1900MHz (Band39) / 2500MHz(Band41)/
	Carrier Aggregation	×
最大通信速度*1	上り最大	50Mbps
	下り最大	150Mbps
SIM	スロット数	あり( 1スロット)
	クラウドSIM	○
インターフェース	Ethernet	2ポート(WAN1ポート/ LAN1ポート)
	USB-TypeC	1ポート(保守用) ※ 2
	USB-TypeA	1ポート(保守用) ※ 2
付属品	LTEアンテナ/ ACアダプター※ 3 / LANケーブル / USBケーブル /	
価格	オープン価格	